



Poly vinyl AWA 105-S

Poly vinyl AWA 105-S ، رزین هموپلیمری است بر پایه وینیل استات با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول بیرنگ ، شفاف و کاملاً شکننده می باشد . این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده را دارا می باشد .

کاربرد:

- آهار
- فرش ماشینی
- پارچه
- تولید چسب چوب
- تهیه خمیر کفیوش
- لوردراپه
- پرده و نوار پرده

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید شیری
درصد جامد	(ASTM D 2369)	۳۵ ±۱٪
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#7/20)	۱۲۰۰ - ۵۰۰ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۳ - ۴
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	+۱۵° C
مونومر آزاد	-	حداکثر ۱٪
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۶ - ۱/۱ g/cm ³

شرایط نگهداری:

Poly vinyl AWA 105-S را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی :

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly vinyl AWA 105-S خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.