



Poly vinyl AWA 55

Poly vinyl AWA 55 رزین کوپلیمری است برپایه وینیل استات، آکریلات و ورساتیک وینیل استر با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و نرم می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- رنگ پلاستیک
- نما
- انواع چسب

مشخصات فنی رزین:

| ظاهر | In House | امولسیون سفید |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| درصد جامد | (ASTM D 2369) | ۵۳ ± ۱٪ |
| ویسکوزیته | (Hoppler Viscometer 20°C) | ۶۰ - ۲۰ پیواز |
| pH | (ASTM D 1293) | ۴ - ۵ |
| حداقل دمای تشکیل فیلم | (ISO 2115) (MFFT) | ۰ °C |
| مونومر آزاد | - | حداکثر ۱٪ |
| چگالی | (ASTM D1475) | ۱/۰۵ - ۱/۱ g/cm ³ |

شرایط نگهداری:

Poly vinyl AWA 55 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی :

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly vinyl AWA 55 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.