



Poly vinyl AWA 66

Poly vinyl AWA 66، رزین کوپلیمری است برپایه وینیل استات و مالئات با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و نرم می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- چسب بتن
- آب بندی مخازن بتنی
- عایق بندی و ایزولاسیون

مشخصات فنی رزین:

| ظاهر | In House | امولسیون سفید |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| درصد جامد | (ASTM D 2369) | 50±1% |
| ویسکوزیته | (23°C, Brookfield RV#4/10) | ۱۰۰ - ۴۰ پیواز |
| pH | (ASTM D 1293) | ۴ - ۵ |
| حداقل دمای تشکیل فیلم | (ISO 2115) (MFFT) | ۰ °C |
| مونومر آزاد | - | حداکثر ۱% |
| چگالی | (ASTM D1475) | ۱/۰۵ - ۱/۱ g/cm ³ |

شرایط نگهداری:

Poly vinyl AWA 66 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی :

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly vinyl AWA 66 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.