



Poly vinyl AWA 22

Poly vinyl AWA 22 رزین کوپلیمری است بر پایه وینیل استات و آکریلات با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و بسیار نرم می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- رنگ پلاستیک و نما
- چسب کاشی
- کنیتکس
- چسب بتن
- پوشش های گرانولیت
- صنایع چرم
- پوشش های سلولزی

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید
درصد جامد	(ASTM D 2369)	۵۳ ±۱٪
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#4/30)	۱۲۰ - ۳۰ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۴ - ۵
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	۰ °C
مونومر آزاد	-	حداکثر ۱٪
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۵ - ۱/۱ g/cm ³

شرایط نگهداری:

Poly vinyl AWA 22 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی:

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly vinyl AWA 22 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.