



# Poly vinyl AWA 220

**Poly vinyl AWA 220** رزین کوپلیمری است برپایه وینیل استات، آکریلات و ورساتیک وینیل استر با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و نرم می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده ها را دارا می باشد.

## کاربرد:

- رنگ پلاستیک
- نما
- انواع چسب

## مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید
درصد جامد	(ASTM D 2369)	۵۰ ± ۱٪
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#4/10)	۲۰۰ - ۹۰ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۴ - ۵
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	۰ °C
مونومر آزاد	-	حداکثر ۱٪
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۵ - ۱/۱ g/cm <sup>3</sup>

## شرایط نگهداری:

**Poly vinyl AWA 220** را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

## بسته بندی:

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

## جنبه های زیست محیطی:

**Poly vinyl AWA 220** خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.