



# Poly vinyl AWA H100

**Poly vinyl AWA H100** ، رزین هموپلیمری است بر پایه وینیل استات با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول بیرنگ ، شفاف و کاملاً شکننده می باشد . این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده را دارا می باشد .

## کاربرد:

- آهار
- فرش ماشینی
- پارچه
- تولید چسب چوب
- صنعت کبریت سازی به عنوان چسب
- تهیه خمیر کفیوش
- لوردراپه
- پرده و نوار پرده
- صنایع چرم
- صنایع سلولزی

## مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید شیری
درصد جامد	(ASTM D 2369)	50±1%
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#7/20)	۹۰۰ - ۱۷۰۰ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۳ - ۴
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	+15° C
مونومر آزاد	-	حداکثر ۱%
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۶ - ۱/۱ g/cm <sup>3</sup>

## شرایط نگهداری:

**Poly vinyl AWA H100** را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

## بسته بندی:

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

## جنبه های زیست محیطی:

**Poly vinyl AWA H100** خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.