



Poly Acryl SA 400

Poly Acryl SA 400 رزینی است بر پایه استایرن و آکریلات با چسبندگی بسیار بالا که فیلم خشک شده محصول ، بیرنگ ، شفاف و نرم می باشد . این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده ها و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- عایق های رطوبتی نظیر عایق بام
- پوشش های آب بند
- خمیر درزگیر
- انواع چسب (کاشی ، بتون و ...)
- ملات های ساختمانی

مشخصات فنی رزین:

| | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ظاهر | In House | امولسیون سفید شیری |
| درصد جامد | (ASTM D 2369) | ۵۷ ±۲٪ |
| ویسکوزیته | (23°C, Brookfield RV#5/10) | ۲۵۰ - ۱۰۰ پواز |
| pH | (ASTM D 1293) | ۷/۵ - ۹ |
| حداقل دمای تشکیل فیلم | (ISO 2115) (MFFT) | < ۰ °C |
| مونومر آزاد | - | حداکثر ۰/۳ درصد |
| چگالی | (ASTM D1475) | ۱/۰۲ - ۱/۰۶ g/cm ³ |

شرایط نگهداری:

Poly Acryl SA 400 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی:

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly Acryl SA 400 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.