



# Poly Acryl PA 77

**Poly Acryl PA 77** رزینی است بر پایه منومرهای آکرلیک با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و شکننده می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده ها را دارا می باشد.

## کاربرد:

- رنگ های آبگریز براق و نیمه براق خارج و داخل ساختمان
- پوشش های شفاف جهت سطوح مختلف
- مولتی کالر
- پوشش های سلولزی

## مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید
درصد جامد	(ASTM D 2369)	۵۰ ±۱٪
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#2/20)	۴ - ۱ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۷/۵ - ۹
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	۱۶ °C
مونومر آزاد	-	حداکثر ۰/۳ درصد
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۲ - ۱/۰۶ g/cm <sup>3</sup>

## شرایط نگهداری:

**Poly Acryl PA 77** را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

## بسته بندی :

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

## جنبه های زیست محیطی:

**Poly Acryl PA 77** خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.