



Poly Acryl PA 117

Poly Acryl PA 117 رزینی است بر پایه منومرهای آکرلیک با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و کاملاً چسبناک می باشد. این محصول دارای چسبندگی بالایی بوده و میزان چسبناکی آن پس از خشک شدن در اثر گذشت زمان کاهش نمی یابد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- ساخت انواع چسب های پایه آب
- چسب های حساس به فشار
- نوارهای بسته بندی B.O.P.P
- لیبل برچسب و ...

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید شیری
درصد جامد	(ASTM D 2369)	۶۰ ±۱٪
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#2/20)	حداقل ۱ پیواز
pH	(ASTM D 1293)	۷ - ۸
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	NA
مونومر آزاد	-	حداکثر ۰/۳ درصد
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۲ - ۱/۰۶ g/cm ³

شرایط نگهداری:

Poly Acryl PA 117 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی :

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly Acryl PA 117 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.