



Poly Acryl TH 709

Acrylic Thickener

Poly Acryl TH 709، یک غلظت دهنده آنیونیک ر پایه منومرهای آکرلیک بوده که با مصرف مقادیر بسیار کم در محیطی قلیایی در محصولات پایه آب نتیجه مناسبی را در افزایش ویسکوزیته ایجاد می نماید.

کاربرد:

- رنگ های آکرلیک داخل و خارج ساختمان
- پوشش های پایه آب
- انواع چسب های پایه آب
- صنایع نساجی

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید
درصد جامد	(ASTM D 2369)	۲۹ - ۳۱ %
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#1/20)	ماکزیمم ۲ پوآز
pH	(ASTM D 1293)	۲ - ۴
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	NA
مونومر آزاد	-	حداکثر ۰/۳ درصد
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۲ - ۱/۰۶ g/cm ³

شرایط نگهداری:

Poly Acryl TH 709 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی:

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly Acryl TH 709 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.