



# Poly vinyl AWA H100-C

**Poly vinyl AWA H100-C** ، رزین هموپلیمری است بر پایه وینیل استات با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول بیرنگ ، شفاف و کاملاً نرم می باشد .این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده را دارا می باشد .

## کاربرد:

- آहार - فرش ماشینی

## مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید شیری
درصد جامد	(ASTM D 2369)	۵۰±۱٪
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#7/20)	۱۴۰۰ - ۸۰۰ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۳ - ۴
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	۰°C
مونومر آزاد	-	حداکثر ۱٪
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۶ - ۱/۱ g/cm <sup>3</sup>

## شرایط نگهداری:

**Poly vinyl AWA H100-C** را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

## بسته بندی :

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.

## جنبه های زیست محیطی:

**Poly vinyl AWA H100-C** خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.