



Poly vinyl AWA H120

Poly vinyl AWA H120 رزین هموپلیمری است بر پایه وینیل استات با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول بیرنگ ، شفاف و بسیار نرم می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده را دارا می باشد .

کاربرد:

- تولید خمیر کفپوش
- نازک کاری ساختمان
- بوم نقاشی

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید شیری
درصد جامد	(ASTM D 2369)	54 ± 1%
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#7/20)	۱۵۰۰ - ۶۰۰ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۳ - ۴
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	۰°C
مونومر آزاد	-	حداکثر ۱%
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۶ - ۱/۱ g/cm ³

شرایط نگهداری:

Poly vinyl AWA H120 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی :

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly vinyl AWA H120 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.